


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste
Suunnittelija	Päiväys

Rakenneleikkaus 1:1 (A4)



PULASTIC PRO 150 COMFORT

PISTEJOUSTAVA TYYPPI 2, EN 14904 HYVÄKSYNTÄ

Saumaton ratkaisu

1	PU-pinta / W	3 mm
2	Kumijoustinkerros Regupol 6310	12 mm

Rakennekorkeus 15 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- FIVB, FIBA, IHF, BWF, ITF-hyväksytty

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	100%
Pyöräkuorman kestävyys	1500N ≤ 0,5mm
Kulutuskestävyys	150mg
Palokäyttäytyminen	C _s -s2
Formaldehydipäästö	luokka E1
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	< 0,1%
Peilikilto	3%
Painuman kestävyys	0,27mm / 5min 0,18mm / 24h
Iskun kestävyys	≥ 800gr ≤ 0,5mm

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	98
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	41%
Pystysuuntainen muodonmuutos	2,5mm

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö