

Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner

TARAFLEX SPORTSGULV

Normalt renhold:

Regelmessig rengjøring som støvsugning og tørr/fuktig mopping samt rengjøring med skuremaskin med hvit eller rød rondell. Bruk kun en liten mengde nøytralt rengjøringsmiddel med PH 7-14. OBS! Ikke hell vann på større flater for så å suge / tørke det opp etter noen minutter.

Fjerning av flekker/håndballklister:

Unngå helst at flekker tørker inn, og fjern dem så raskt som mulig med en fuktig klut eller lignende. Håndballklister fjernes med et miljøvennlig klisterfjerningsmiddel. Påfør middelet på flekken, og la virke i 5-10 minutter. Tørk deretter med en fuktig klut. Deretter kan det brukes skuremaskin. På malte linjer må det imidlertid ikke brukes sterke rengjøringsmidler, fordi linjene da vil bli vasket bort etter en tid. OBS! Skuremaskinen må ikke stå stille og arbeide på gulvet. Sorte merker etter skosåler er lette å fjerne og bør forsvinne ved normal rengjøring. Dersom merkene likevel sitter igjen, kan de gnis bort med en tørr eller fuktig klut. Sko som avgir slike merker bør unngås.

Gulvet skades av:

- Stående vann, spesielt på linjer og ved gulvringer og andre beslag i matten.
- Feil bruk av skuremaksin.
- Sterke løsemidler som acetone, toluen, perkloretylen som kan forårsake buling, oppmyking, krymping og fargeendringer på plastgulv.
- Sterke polerings- og flekkfjerningsmidler som er løsemiddelbaserte samt kraftig skurepulver.
- Grov stålull.
- Grov skurenylon (grovhetsfarge sort eller brun), og vær også forsiktig med fin skurenylon.
- Unngå også klorerte hydrokarboner, cellulosefortyning, oljebaserte voks, såpe eller skuremidler.

Skader i sportsgulv:

Eventuelle skader i konstruksjonen eller matten må meldes til leverandør for reparasjon. Taraflex Sportsgulv er lett å reparere ved skade. Kontaktperson finnes på våre nettsider: www.unisport.com

Kontroll av hallens utstyr:

Innebandymålene må kontrolleres regelmessig, slik at det finnes slitebeskyttelse (plastbeskyttelse) under stengene for å unngå skade på matter og linjer. På rullende utstyr som vogner til innebandymål og gymnastikkutstyr må hjulene kontrolleres med jevne mellomrom.

Fottøy:

Utesko og sko med såler som avgir sorte merker bør unngås.

Gulvlist:

Eventuelle ventilasjonsåpninger må aldri tettes igjen med tyggegummi, papir, el. Dette er viktig for å sikre at gulvet ventileres etter de forutsetningene som ble gjort ved installasjon.

Skilt og tyngre materiell på Taraflex sportsmatte:

Dersom det er behov for bruk av lift på gulvet, må denne ikke veie over 3200 kg. Den må ha en punktlast på maks 800 kg/m². Dekk først matten med en 22 mm kryssfinerplate for å beskytte gulvet og fordele vekten. Det samme gjelder dersom noe skal stå på gulvet over lengre tid. Dette er viktig for å hindre at skumbaksiden på matten deformeres.

Bevegesspalte:

Pass på at det ikke renner vann under terskler, lister eller andre ende-profiler. Kontroller dette regelmessig, og iverksett nødvendige tiltak for å unngå at vann skal finne veien ned under gulvet.

Ventilasjon:

Hallens ventilasjon må aldri stenges av. Det er viktig at det beholdes en jevn, relativ luftfuktighet mellom 30 og 60 %.

Gulvringer: (Eller andre beslag i gulvet)

- Etter våt vask av gulvet skal gulvringenes lokk tas opp og tørkes av.
- Vann som kommer ned i mansjetten må fjernes.
- Ta opp gulvringene og la dem ligge og tørke minst en natt i uken.
- Når gulvet er rengjort og tørt, bør gulvringenes funksjon kontrolleres.
- Gulvlokk som er kledd med sportsmatte må kun fjernes med sugepropp.