

# Granulatrensare 2000

## UNDERHÅLLSMASKINER FÖR KONSTGRÄS

När en konstgräsplan snöröjs följer en hel del granulat med snön och blir liggande vid sidan av planen. Granulatet på sidan kommer att blandas med organiskt material som löv och barr, skräp, sten etc vilket innebär att det inte kan återanvändas på planen igen. Med Unisports granulatrensare sorterar du enkelt bort allt oönskat material från granulatet som sedan åter sprids ut på konstgräset igen.



När granulatrensaren ska fyllas med granulat öppnas enkelt en lucka

### Kopplas på trepunktslyft

- Lyftarmarna kopplas i bärtapparna på maskinen och sprintar sätts i hålen.
- Tryckstängens kopplas i toppfästet på maskinen med lämplig bult med låssprint.
- GRANULATRENSARE kräver ett dubbelverkande hydraluttag på traktorn på ca 25 liter. Hydralslangarna kopplas till traktorn, en slang på trycksidan och en slang till retur (om trumman går på fel håll, se pilar på maskinen och skifta slangarna på traktorn).
- Höjdgregering justeras med vevarna på stödhjulen och avläses på skalan vid gummihjulet. Obs! Glöm ej att fälla tillbaka låsbygeln på veven. Gummihjulen skall alltid rulla mot underlaget när man kör. Lufttryck 2,0 kg.
- Varvtalet på trumman justeras med flödesgivaren som sitter på maskinen.
- Vid lyft av maskinen använd fyra stycken lämpliga stroppar vid hörnen där hjulen är svetsade i ramen.

### Reservdelstlista

Bärtapp 2228	Flödesreglage
Lagerblock Sy 25	Slang 3/8 lång 2250
Komplett Hjul Däck + Fälg 300-Y	Slang 3/8 550
Drivhylsa 5092	Slang 1/2 300
Hydraulmotor 315	Slang 1/2 lång 2250

