

Fällbar läktare RANTZOWS 3-raders

DRIFT & SKÖTSEL

Denna beskrivning gäller för Rantzows fällbar läktare med 3 rader, artikelnummer 300141.

Montering

Montering av Rantzows fällbara läktare bör endast utföras av behöriga montörer. Till varje leverans bifogas en monteringsanvisning som beskriver monteringen av läktaren.

Säkerhet

Unisport har lång erfarenhet att tillverka idrottsmaterial och alla komponenter som används är noga utvalda och kontrollerade för att uppfylla maximal stabilitet och styrka. Alla typer av ändringar på konstruktionen kan utgöra en säkerhetsrisk. Om ni vill göra någon typ av förändring skall ni kontakta Unisport. Obs garantin upphör att gälla om någon typ av förändring utförts utan samråd och godkännande från Unisport.

Handhavande

Läktarsektionerna är hållfasthetsberäknade för fyra personer per rad (0,5 m/sittplats). Varje rad rymmer 4 personer. Området mellan väggen och läktaren skall städas, detta görs genom att fälla ner den nedersta frontskivan.

Nedfällning

Städa området där läktaren kommer att fällas ner, var särskilt noggrann att sopa bort grus och dylikt då detta kan skada frontpanelens lackerade yta samt golvet. Läktaren fälls ner med handkraft. Vid fällning skall händer placeras i de för ändamålet urfrästa handtag som är placerade på frontpanelen. För fällning av läktaren, lås upp låset som sitter mitt på läktaren med medföljande nyckel, dra läktaren sakta utåt och dra/tryck läktaren sakta helt ner mot golvet.

Uppfällning

Kontrollera att sittplanen är helt fria från kvarglömda föremål. Ta tag i läktarens nedersta sittplan och lyft sakta tills handtagen blir åtkomliga, fatta därefter med händerna i handtagen och tryck läktaren långsamt upp mot väggen. Kontrollera att läktarens lås har snäppt i.

Underhåll och service

Läktaren måste kontrolleras regelbundet vad gäller lösa detaljer eventuella skador eller olika typer av funktionsstörningar som kan förekomma. Det är brukarens ansvar att snarast kontakta Unisport vid misstankar om felaktighet. Läktarna bör kontrolleras årligen av ett auktoriserat besiktningsföretag för att garantera säkerheten. Ett avtal om årlig säkerhetsbesiktning kan tecknas med Unisport.

Läktarna är tillverkade i stål med sittskivor av trä. Alla stål och trädetaljer är ytbehandlade med någon form av ytbehandling, pulverlack, våtlack eller förzinkning. Alla delar torkas av med en lätt fuktad trasa och i förekommande fall med normala icke frätande rengöringsmedel.

Varning

Klämskador kan förekomma vid oförsiktigt hantering. Nedfällning eller uppfällning av läktarna skall endast göras av vuxna personer. Läktaren är avsedda för sittande publik och får ej användas till andra ändamål. Det är ej tillåtet att använda läktaren som ett klätterredskap. När läktaren ej används skall den vara uppfälld och låst för att förhindra obehörig eller felaktig användning.

Garanti

Unisport lämnar 2 års produktgaranti förutsatt att produkten hanteras och underhålls enligt denna anvisning.

