

Fällbara läktare UNISPORT

DRIFT & SKÖTSEL

Denna beskrivning gäller för Unisports fällbara läktare med 5 rader, artikelnummer **300143**.

Montering

Montering av Unisports fällbara läktare bör endast utföras av behöriga montörer. Till varje leverans bifogas en monteringsanvisning som beskriver monteringen av läktaren.

Säkerhet

Unisport har lång erfarenhet av att tillverka idrottsmateriel och alla komponenter som används är noga utvalda och kontrollerade för att uppfylla maximal stabilitet och styrka. Alla typer av ändringar på konstruktionen kan utgöra en säkerhetsrisk. Om ni vill göra någon typ av förändring skall ni kontakta Unisport. Obs garantin upphör att gälla om någon typ av förändring utförts utan samråd och godkännande från Unisport

Manövrering

Kontrollera att området under läktarsektionerna är helt fritt från hinder. Vrid nyckelbrytaren för fällning och kontrollera hela tiden att hinder för fällningen inte finns. **Varning:** det är förenat med stor fara att vistas under läktarna vid fällning då dessa fälls ned med stor motorkraft. Varje motor har inbyggda gränslägen som gör att dessa stängs av när läktaren blivit nerfälld. Vid hinder under fällningen kan denna avbrytas genom att släppa nyckelbrytaren.

Uppfällning

Haka av samtliga trappor om lösa trappsteg används. Observera att skada kan inträffa om uppfällning görs innan samtliga trappor avlägsnats. Kontrollera att samtliga sittplan är helt tömda från ev. kvarlämnade föremål. Vrid nyckelbrytaren för uppfällning. Varje motor har inbyggda gränslägen som gör att dessa stängs av när läktaren blivit nerfälld. Vid hinder under uppfällning kan denna avbrytas genom att släppa nyckelbrytaren.

Underhåll och service

Läktaren måste kontrolleras regelbundet vad gäller lösa detaljer eventuella skador eller olika typer av funktionsstörningar som kan förekomma. Det är brukarens ansvar att snarast kontakta Unisport vid misstankar om felaktighet. Läktarna bör kontrolleras årligen av ett auktoriserat besiktningsföretag för att garantera säkerheten. Ett avtal om årlig säkerhetsbesiktning kan tecknas med Unisport. Läktarna är tillverkat i stål med sittskivor av trä. Alla stål och trädetaljer är ytbehandlade med någon form av ytbehandling, pulverlack, våtlack eller förzinkning. Alla delar torkas av med en lätt fuktad trasa och i förekommande fall med normala icke frätande rengöringsmedel.

Varning

Klämskador kan förekomma vid oförsiktig hantering. Nedfällning eller uppfällning av läktarna skall endast göras av vuxna personer som tagit del av denna instruktion. Läktaren är avsedda för sittande publik och får ej användas till andra ändamål. Det är ej tillåtet att använda läktaren som ett klätterredskap. När läktaren ej används skall den vara uppfälld och låst för att förhindra obehörig eller felaktig användning.

Garanti

Unisport lämnar 2 års produktgaranti förutsatt att produkten hanteras och underhålls enligt denna anvisning.