

# Romerska ringar UNISPORT

## DRIFT & SKÖTSEL

Denna beskrivning gäller för Unisports romerska ringar, artikelnummer **300310**.

### Montering

Montering av Unisports Romerska ringar bör endast utföras av behöriga montörer. Till varje leverans bifogas en monteringsanvisning som beskriver monteringen av ringarna.

### Säkerhet

Unisport har lång erfarenhet av att tillverka idrottsmaterial och alla komponenter som används är noga utvalda och kontrollerade för att uppfylla maximal stabilitet och styrka. Alla typer av ändringar på konstruktionen kan utgöra en säkerhetsrisk. Om ni vill göra någon typ av förändring skall ni kontakta Unisport. Obs garantin upphör att gälla om någon typ av förändring utförts utan samråd och godkännande från Unisport

### Handhavande

Ringarna får endast hanteras av personal som tagit del av denna instruktion. Ringarna ska vara upphissade när dom inte används.

### Nedhissning

Vid nedhissning av ringarna, lossa säkerhetssprinten som sitter i väggfästet. Frigör kedjan som sitter fast i lås knoppen. Håll i kedjan och släpp sedan försiktigt så den elastiska linan lyfter kedjan så att ringarna åker ner. Tag fast kedjan när önskad arbetshöjd är nådd. Fäst kedjan i låsknoppen genom att sticka in den i urtaget och sätt tillbaka säkerhetssprinten.

### Upphissning

Vid upphissning av ringarna, lossa säkerhetssprinten, frigör kedjan och drag upp ringarna upp mot taket. Kontrollera så att kedjan landar i kättingkorgen som sitter på säkerhetsfästet. Fäst kedjan i knoppen genom att sticka in den i urtaget och sätt tillbaka säkerhetssprinten.

### Underhåll och service

Ringarna måste kontrolleras regelbundet vad gäller lösa detaljer, eventuella skador på vajer, kedja eller olika typer av funktionsstörningar som kan förekomma. Tråringarna ska kontrolleras regelbundet så att inga flisor eller dylikt finns. Det är brukarens ansvar att snarast kontakta Unisport vid misstankar om felaktighet. Ringarna och dess infästningar skall kontrolleras årligen av ett auktoriserat besiktningsföretag för att garantera säkerheten. Ett avtal om årlig säkerhetsbesiktning kan tecknas med Unisport. Alla ståldetaljer är ytbehandlade med någon form av ytbehandling, pulverlack, våtlack eller förzinkning. Alla delar torkas av med en lätt fuktad trasa och i förekommande fall med normala icke frätande rengöringsmedel.

### Varning

Fallskador kan förekomma vid oförsiktigt eller felaktigt handhavande.

### Garanti

Unisport lämnar 2 års produktgaranti förutsatt att produkten hanteras och underhålls enligt denna anvisning.